



3715

Angle Droit

Pelican pose à nouveau des jalons avec sa nouvelle lampe à angle droit. Dotée de DEL orientées vers le bas pour illuminer votre chemin, la nouvelle lampe à DEL 3715 offre une puissance lumineuse comprise entre 233 lumens (intensité élevée) et 113 lumens (faible intensité), ainsi que d'un mode clignotant. Autre nouveauté, un indicateur du niveau de batterie, afin que vous connaissiez l'état de la batterie de votre lampe avant de partir. Compacte, solide et légère, la lampe à DEL 3715 est dotée de la technologie la plus récente, de la qualité de fabrication légendaire de Pelican et d'une garantie à vie d'excellence. Dorénavant, grâce à la nouvelle lampe à DEL 3715, vous saurez OÙ VOUS METTEZ LES PIEDS.

- Bouton indicateur du niveau de la batterie à 4 modes
- Roue à blocage maintient solidement 4 piles AA
- Protection photoluminescente (en option)
- Pince de fixation pour une utilisation en mains libres
- Porte de batterie attachée pour un changement de batterie rapide
- **MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES**




DIMENSIONS

longueur	5.36" (13.6 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	Buna-N
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	ABS
Pince	Xenoy

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	4
Indicateur de niveau de la batterie	3 Blue LEDs
volts	6.0v

POIDS

poids avec piles	14.4 oz (408 gr)
poids sans piles	11.0 oz (312 gr)

SWITCH

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
type de commutateur Push Button sales@pelican.com • www.pelican.com
modes d'éclairage High / Low / Downcast / Flashing






Document created on 08-16-24

CERTIFICATIONS

IECEX ia
Class I, Division 1

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
	233 LUMENS	113 LUMENS	31 LUMENS
	4h 0mins	7h 0mins	31h 0mins
	293m	187m	30m
	21440cd	8775cd	220cd
	IPX4		

ACCESSOIRES