



1060

Micro

Qu'il s'agisse de petits composants fragiles ou de smartphones, protégez votre équipement des éléments dans une Micro Case de Pelican indéformable et étanche à l'eau et à la poussière.

- ***La valise peut être immergée jusqu'à 30 minutes à 1 mètre sous l'eau conformément aux paramètres d'essai IP67**
- **Disponible en couleur opaque ou transparent avec une garniture en couleur**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Mousquetaire
- Fermeture à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie
- Liner en caoutchouc assurant une protection supplémentaire et qui fait effet de joint torique
- Matériel en acier inoxydable











DIMENSIONS

INTÉRIEUR	8.25 x 4.25" x 2.25 (21 x 10.8 x 5.7 cm)
EXTÉRIEUR	9.88 x 5.59" x 2.63 (25.1 x 14.2 x 6.7 cm)
profondeur couvercle	0.69" (1.8 cm)
profondeur fond	1.44" (3.7 cm)
profondeur totale	2.13" (5.4 cm)
volume intérieur	0.05 ft ³ (0.001 m ³)

MATÉRIAUX

corps	Polycarbonate (PC)
loquet	Xylex
joint torique	Thermoplastic Rubber
broches	Stainless Steel
mousse	TL - 426 4 lb. Esther
corps de purge	Polycarbonate (PC)
prise d'air de purge	Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic

COULEURS

 Black	 OD Green	 Yellow	 Tan
 Seafoam	 Black - Clear	 Yellow - Clear	 Blue - Clear
 Red - Clear	 Bright Green		

POIDS

poids avec mousse	1.03 lbs (0.5 kg)
poids sans mousse	1.00 lbs (0.5 kg)
flottabilité	2.49 lbs (1.1 kg)
Master Pack Weight	7.08 lbs (3.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -10°F (-23.3 °C)

température maximale 199°F (92.8 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Pack Minimum 6

Pack Principal 6

Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1061

Double de remplacement pour étui Pick N Pluck; insert en mousse



1062



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24