



IS2917-1103

ISP Case

Une cargaison instable peut ralentir vos opérations et mettre en péril votre mission si le fret est endommagé. Les nouveaux conteneurs ISP de Peli éliminent pratiquement tout mouvement du chargement, grâce à leur système unique Inter-Stacking Pattern (ISP). Ce système est compatible avec les 64 modèles de taille différente, pour un stockage allant de 0,018 jusqu'à 0,576 mètres cubes. Équipé d'un joint torique en silicone et de détendeurs de pression, le conteneur ISP² est imperméable aux conditions météorologiques et humides extrêmes.

Le système est conçu pour optimiser le volume des plates-formes logistiques standard. Que vous chargiez des palettes standard, Otan, des conteneurs JMIC, des palettes de 463 L ou des conteneurs maritimes, le système de conteneurs ISP² vous permet d'optimiser l'espace de chargement.

Grâce au système d'emboîtement, il est possible d'empiler les conteneurs ISP pour en faire un bloc compact. Le moulage du fond du conteneur, composé de carrés de 10x10 cm, correspond à celui du couvercle, leur permettant de s'emboîter littéralement l'un dans l'autre.


- Standard Features:
 - Removable Lid
 - Freebreathing
 - Black Carbon Steel, All Catch and Strike Hardware
 - 6 Large Injection Molded Comfort Grip handles
 - Colors: BLACK_032, GREY_133, OLIVE DRAB_137, RED_130, TAN_250
 - Molded-In Edge Casters
 - Inter-Stacking Pattern Cases for NATO pallets, JMIC containers, 463L pallets or sea containers
- Configurable Features:
 - Hardware: Black Stainless Steel
 - Pressure Relief Valve (PRV) with Closed Gasket
 - Hinged Lid
 - Metal Handles: Black Stainless Steel
 - 2 Cable Catch locks per case
 - 2 Padlock Hasps per case
 - 3" X 5" Horizontal Card Holder
 - Front Labels, STD Labels and ATA Labels
 - Pressure Relief Valve
 - Humidity Indicator



CONFIGURATIONS



IS2917-1103
Standard



IS2917-1103-No-Foam
No Foam






DIMENSIONS

INTÉRIEUR	29.00 x 17.00" x 14.00 (73.7 x 43.2 x 35.6 cm)
EXTÉRIEUR	32.00 x 20.00" x 16.00 (81.3 x 50.8 x 40.6 cm)
profondeur couvercle	3.00" (7.6 cm)
profondeur fond	11.00" (27.9 cm)
profondeur totale	14" (35.6 cm)
volume intérieur	3.99 ft ³ (0.113 m ³)

MATÉRIAUX

corps	RotoMolded Polyethylene
loquet	Steel (Nickel-black Plated)
joint torique	Silicone Sponge
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
corps de purge	Aluminum

COULEURS

 Black - 032 Fed Std 27040	 Olive Drab - 137 Fed Std 34096	 Gray - 133 Fed Std 26270	 Tan - 250 Fed Std 20372
 Red - 130 Fed Std 21105			

POIDS

poids avec mousse	35.00 lbs (15.9 kg)
poids sans mousse	26.00 lbs (11.8 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

MIL-STD-810F

AUTRES

roulettes	2
poids en roulement	150.00

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24