



1170 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **La solution de protection pour équipements électroniques portatifs**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Matériel en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



1170
Standard



1170NF
No Foam



1170WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm) |
| EXTÉRIEUR | 11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm) |
| profondeur couvercle | 1.08" (2.7 cm) |
| profondeur fond | 2.08" (5.3 cm) |
| profondeur totale | 3.16" (8 cm) |
| volume intérieur | 0.12 ft ³ (0.003 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.19" (0.5 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|-----------------|
| corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |
| broches | Stainless Steel |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| mousse | Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  OD Green |
|  Silver |  Yellow | | |

POIDS

| | |
|---------------------------|--------------------|
| poids avec mousse | 2.10 lbs (1 kg) |
| poids sans mousse | 1.96 lbs (0.9 kg) |
| flottabilité | 7.25 lbs (3.3 kg) |
| Master Pack Weight | 12.79 lbs (5.8 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

| | |
|-----------------------|---|
| Pack Principal | 6 |
|-----------------------|---|

ACCESSOIRES



1171
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces




1173
Joint torique de remplacement



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24