



1495

Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- Information du cadenas à combinaison
- **Cadenas à 3 chiffres inclus**
- **Convient aux ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignée surmoulée repliable
- Garantie d'excellence à vie
- Bandoulière détachable
- Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



CONFIGURATIONS



1495
Standard



1495NF
No Foam



1495WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.87 x 13.12" x 3.81 (47.9 x 33.3 x 9.7 cm)
EXTÉRIEUR	21.62 x 17.25" x 4.87 (54.9 x 43.8 x 12.4 cm)
profondeur couvercle	1.12" (2.8 cm)
profondeur fond	2.68" (6.8 cm)
profondeur totale	3.8" (9.7 cm)
volume intérieur	0.55 ft ³ (0.016 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.25" (0.6 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	ABS

joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

 Black	 Desert Tan
---	--

POIDS

poids avec mousse	8.37 lbs (3.8 kg)
poids sans mousse	7.23 lbs (3.3 kg)
flottabilité	45.15 lbs (20.5 kg)
Master Pack Weight	23.00 lbs (10.4 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
Def Stan 81-41

AUTRES

Pack Principal	2
Plaques nominatives	Oui

ACCESSOIRES



1472
Bandoulière



1481
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces



1483
Joint torique de remplacement



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-30-24