



1600 Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 2 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS



1600
Standard



1604
With Padded Dividers



1600NF
No Foam



1600TP
With TrekPak Divider System



1600WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	21.51 x 16.54" x 7.99 (54.6 x 42 x 20.3 cm)
EXTÉRIEUR	24.39 x 19.36" x 8.79 (62 x 49.2 x 22.3 cm)
profondeur couvercle	1.75" (4.4 cm)
profondeur fond	6.12" (15.5 cm)
profondeur totale	7.87" (20 cm)
volume intérieur	1.65 ft ³ (0.047 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX


corps	Polypropylene
loquet	ABS
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS




Black

Yellow



Desert Tan



Orange



Silver

POIDS

poids avec mousse	14.11 lbs (6.4 kg)
poids sans mousse	13.00 lbs (5.9 kg)
flottabilité	117.00 lbs (53.1 kg)
Master Pack Weight	34.75 lbs (15.8 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

AUTRES


Pack Principal	2
Plaques nominatives	Oui
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



1601

Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



1602

Pick N Pluck; sections
seulement (jeu de 2)



1603

Joint torique de remplacement



1605

Cloison en mousse



1609

Pochette couvercle



1600TPKIT

Kit de séparation de la valise
TrekPak



1507

Supports rapides - jeu de 4



1506TSA

Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24