



## 1640

### Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **4 solides roues en polyuréthane avec supports en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 3 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



## CONFIGURATIONS



**1640**  
Standard



**1644**  
With Padded Dividers



**1640NF**  
No Foam



**1640WF**  
With Foam

## DIMENSIONS


|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 23.70 x 24.00" x 13.90 (60.2 x 61 x 35.3 cm)   |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 27.20 x 27.50" x 16.30 (69.1 x 69.9 x 41.4 cm) |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                                 |
| <b>profondeur fond</b>       | 11.90" (30.2 cm)                               |
| <b>profondeur totale</b>     | 13.9" (35.3 cm)                                |
| <b>volume intérieur</b>      | 4.58 ft <sup>3</sup> (0.13 m <sup>3</sup> )    |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                 |

## MATÉRIAUX

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>corps</b>  | Polypropylène |
| <b>loquet</b> | ABS           |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>joint torique</b>        | Polymer                        |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                |
| <b>mousse</b>               | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>corps de purge</b>       | ABS                            |
| <b>prise d'air de purge</b> | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## COULEURS

|   |  |
|---|--|
|  Black |  Desert Tan |
|---|--|

## POIDS

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 38.00 lbs (17.2 kg)   |
| <b>poids sans mousse</b>  | 34.00 lbs (15.4 kg)   |
| <b>flottabilité</b>       | 365.00 lbs (165.6 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 50.00 lbs (22.7 kg)   |

## TEMPÉRATURE

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>température minimale</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>température maximale</b> | 210°F (98.9 °C) |

## CERTIFICATIONS

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## AUTRES

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>roulettes</b>           | 4   |
| <b>Poignée extensible</b>  | Oui |
| <b>Pack Principal</b>      | 1   |
| <b>Plaques nominatives</b> | Oui |
| <b>Zone réduite</b>        | Oui |

## ACCESSOIRES



**0373**  
Joint torique de remplacement



**0379**  
Pochette couvercle



**1641**  
Jeu de mousses de rechange,  
5 pièces



**1642**  
Pick N Pluck; sections  
seulement (jeu de 3)



**1507**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

---

**Pelican**  
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-17-24*