



## 1600EMS

### Protector

Valise EMS

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Valise 1600 personnalisée pour le personnel EM**
- **LES CONTENUS DE CETTE VALISE NE SONT PAS INCLUS**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Pochette couvercle transparente à fermeture Velcro pour tenir votre matériel bien en place pendant le transport
- Garantie d'excellence à vie
- Pochette couvercle à plusieurs couches dotée de nombreuses poches transparentes
- Cloisons en mousse aux parois réglables permettant d'adapter les compartiments aux dimensions voulues.
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable



### DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	21.51 x 16.54" x 7.99 (54.6 x 42 x 20.3 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	24.39 x 19.36" x 8.79 (62 x 49.2 x 22.3 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	1.75" (4.4 cm)
<b>profondeur fond</b>	6.12" (15.5 cm)
<b>profondeur totale</b>	7.87" (20 cm)
<b>volume intérieur</b>	1.65 ft <sup>3</sup> (0.047 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	ABS
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### COULEURS

 Black	 Orange
---	--

### POIDS

<b>poids avec mousse</b>	18.00 lbs (8.2 kg)
<b>flottabilité</b>	74.96 lbs (34 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	18.50 lbs (8.4 kg)

## TEMPÉRATURE

---

**température minimale** -40°F (-40 °C)  
**température maximale** 210°F (98.9 °C)

## CERTIFICATIONS

---

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**ATA 300**

## AUTRES

---

**Pack Principal** 1  
**Plaques nominatives** Oui

## ACCESSOIRES

---



### **1605EMS**

Trousse d'accessoires EMS (classeur pour couvercle et jeu de séparateurs)



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-17-24*