



472-PWC-M4-SF

Pour Armes

Valise de Fusil

- Six verrous pousser-tirer
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Deux morillons cadénassables
- Roues en alignement
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte
- Étanche à l'eau
- Guaranteed For Life



DIMENSIONS

| | |
|-----------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 44.00 x 14.00" x 6.00 (111.8 x 35.6 x 15.2 cm) |
| EXTÉRIEUR | 47.20 x 16.50" x 6.70 (119.9 x 41.9 x 17 cm) |
| profondeur couvercle | 2.00" (5.1 cm) |
| profondeur fond | 4.00" (10.2 cm) |
| profondeur totale | 6" (15.2 cm) |
| volume intérieur | 2.14 ft ³ (0.061 m ³) |

MATÉRIAUX

| | |
|-----------------------------|--|
| corps | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| loquet | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Loquet (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| joint torique | Silicone Sponge |
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3/1.35 polyester |
| corps de purge | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Corps de purge (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| prise d'air de purge | Gortex membrane |

COULEURS

| | |
|---|--|
|  Black |  OD Green |
|---|--|

POIDS

| | |
|--------------|--------------------|
| poids | 21.10 lbs (9.6 kg) |
|--------------|--------------------|

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| température minimale | -20°F (-28.9 °C) |
| température maximale | 140°F (60 °C) |

AUTRES

| | |
|------------------|---|
| roulettes | 2 |
|------------------|---|

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24