1780RF

Protector

Valise de Fusil

L’équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d’une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d’une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d’air, d’un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d’une structure en acier inoxydable.

• Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
• **Convient aux armes à feu M4 et M16**
• **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
• Les deux moitiés amovibles peuvent servir comme rangements mobiles pour armes à feu
• Barre de fixation en métal à montage rapide
• Indicateur d'humidité changeant de couleur au-delà de 40%
• Garantie d'excellence à vie
• Valve d’équilibrage manuel de la pression de l’air
• Joint torique
• Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
• Fabriquée aux États-Unis
• 4 heavy duty polyurethane wheels with stainless steel bearings for one-man mobility
• Hi-density foam tray option for 10 firearms

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	41.12 x 21.54" x 14.88 (104.4 x 54.7 x 37.8 cm)
EXTÉRIEUR	44.90 x 25.32" x 16.50 (114 x 64.3 x 41.9 cm)
profondeur couvercle	7.58" (19.3 cm)
profondeur fond	7.30" (18.5 cm)
profondeur totale	14.88" (37.8 cm)
volume intérieur	7.63 ft^3 (0.216 m^3)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	EXL
joint torique	Polymer
broches	Stainless Steel
mousse	1.3 lb Polyurethane

COULEURS

Black

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

AUTRES

roulettes	4
Pack Principal	1
Plaques nominatives	Oui

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-18-24