3410M

Angle Droit

La lampe torche professionnelle dotée de plusieurs fonctionnalités et d'un aimant
La 3410M est la torche professionnelle compacte par excellence. Photoluminescente, elle « brille dans le noir », ce qui vous permet de la localiser facilement lorsque vous en avez besoin. Alimentée par 3 piles AA, la 3410M est équipée de LED spot et d'un faisceau. Elle permet donc un éclairage rapproché et à distance. Il est possible d'allumer un seul type de LED ou les deux et de régler la luminosité sur 3 niveaux. La tête articulée et le clip intégré permet une utilisation mains libres et de diriger la lumière là où vous en avez besoin. La 3410M est dotée d'un aimant intégré qui élargit ses applications d'éclairage mains libres, et en fait une véritable torche multitâche conçue pour apporter une grande valeur ajoutée à vos besoins d'éclairage.

- Bras d'éclairage articulé
- Corps photoluminescent qui « brille dans l'obscurité ».
- Clip de fixation aimanté intégré
- Cordon de sécurité
- 3 niveaux de luminosité (fort, moyen, faible)
- 4 modes : spot/réflecteur, spot, réflecteur, clignotant
- Bague fendue installée

DIMENSIONS

longueur	7.44" (18.9 cm)

MATÉRIAUX

corps	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
joint torique	NBR
lentille	Clear Polycarbonate (PC)
revêtement	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
Pince	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COULEURS

Photoluminescent

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
volts	4.5v

POIDS

poids avec piles	9.9 oz (281 gr)
poids sans piles	7.4 oz (210 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Medium / Low / Flashing

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	653 LUMENS	97 LUMENS	25 LUMENS
	5h 0mins	19h 0mins	61h 0mins
	184m	67m	34m
	8504cd	1129cd	292cd
	IPX8 (1m)		

ACCESSOIRES

2469P
Pile de rechange

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311