



1170 Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Die Schutzlösung für mobile Elektronik**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1170
Standard



1170NF
No Foam



1170WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	10.54 x 6.04" x 3.16 (26.8 x 15.3 x 8 cm)
AUSSEN	11.64 x 8.34" x 3.78 (29.6 x 21.2 x 9.6 cm)
Deckeltiefe	1.08" (2.7 cm)
Bodentiefe	2.08" (5.3 cm)
Gesamttiefe	3.16" (8 cm)
Innenvolumen	0.12 ft ³ (0.003 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	Polyurethane

Ausgleichsschraube ABS
Ausgleichsventil 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

■ Black ■ Orange ■ Silver ■ Yellow

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff 2.10 lbs (1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff 1.96 lbs (0.9 kg)
Schwimmfähigkeit 7.25 lbs (3.3 kg)
Master Pack Weight 12.79 lbs (5.8 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur -40°F (-40 °C)
max. Temperatur 210°F (98.9 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Master Pack 6

ZUBEHÖR



1171
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1173
Ersatz-O-Ring



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-18-24