



1600EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- 2 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1600EU
Standard



1604
With Padded Dividers



1600NF
No Foam



1600WF
With Foam

GRÖSSE


| | |
|------------------------------|---|
| INNERE | 21.51 x 16.54" x 7.95 (54.6 x 42 x 20.2 cm) |
| AUSSEN | 24.35 x 19.46" x 8.75 (61.8 x 49.4 x 22.2 cm) |
| Deckeltiefe | 1.75" (4.4 cm) |
| Bodentiefe | 6.12" (15.5 cm) |
| Gesamttiefe | 7.87" (20 cm) |
| Innenvolumen | 1.64 ft ³ (0.046 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALEN

| | |
|------------------------|-----------------|
| Gehäuse | Polypropylene |
| Verschluss | ABS |
| O-Ring Dichtung | Polymer |
| Stifte | Stainless Steel |

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Schaumstoff | 1.3 lb Polyurethane |
| Ausgleichsschraube | ABS |
| Ausgleichsventil | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

FARBEN

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Black |  Desert Tan |  Orange |  OD Green |
|  Silver |  Yellow | | |

GEWICHT

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Gewicht mit Schaumstoff | 14.11 lbs (6.4 kg) |
| Gewicht ohne Schaumstoff | 13.00 lbs (5.9 kg) |
| Schwimmfähigkeit | 117.00 lbs (53.1 kg) |

TEMPERATUR

| | |
|------------------------|-----------------|
| min. Temperatur | -40°F (-40 °C) |
| max. Temperatur | 210°F (98.9 °C) |

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ANDERE

| | |
|---------------------|----|
| Master Pack | 2 |
| Namensschild | ja |
| Militär | ja |

ZUBEHÖR



1601
4 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze




1603
Ersatz-O-Ring



1605
Einteilungssystem



1609
Deckeleinteiler



1600EUTP
TrekPak Koffer Teiler Kit



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



1605EMS
EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-17-24