



1557

Air

Les valises Peli™ Air sont les premières d'une série d'innovations remarquables mises au point par Peli, pionnier des valises de protection. Pendant plus de 45 ans, Peli a conçu et confectionné les valises de protection les plus influentes du monde, et nous n'en sommes qu'au début. Avec le lancement de la ligne de valises Peli™ Air, nous redéfinissons le futur en matière de protection en associant de façon exceptionnelle légèreté et robustesse.

- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignée surmoulée repliable
- Protecteur de cadenas en acier inoxydable
- Loquets Press and Pull™
- Garantie à vie limitée
- Polymère HPX²™ breveté ultra-léger - jusqu'à 40 % plus léger
- Joint torique étanche
- Mousse Pick N Pluck™ personnalisable
- Imperméable et résistante à l'écrasement et à la poussière
- Certifiée IP67 et MIL-SPEC



CONFIGURATIONS



1557
Standard



1557NF
No Foam



1557WD
With Padded Dividers



1557TP
With TrekPak Divider System



1557WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	17.33 x 13.00" x 9.75 (44 x 33 x 24.8 cm)
EXTÉRIEUR	19.18 x 15.79" x 10.50 (48.7 x 40.1 x 26.7 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	7.70" (19.6 cm)
profondeur totale	9.7" (24.6 cm)
volume intérieur	1.27 ft ³ (0.036 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Proprietary Polypropylene Blend
loquet	ABS
joint torique	EPDM
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

■ Orange

■ Silver

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	8.20 lbs (3.7 kg)
poids sans mousse	6.60 lbs (3 kg)
flottabilité	80.00 lbs (36.3 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-60°F (-51.1 °C)
température maximale	160°F (71.1 °C)

ACCESSOIRES



1557TPKIT
Kit de séparation de la valise
TrekPak



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant



1557AirDS
Cloison en mousse



1557AirFS
Jeu de mousses de rechange,
3 pièces

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-30-24