



## iM2100 Storm

La valise Peli™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Peli Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Peli Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**

- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadénassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



### CONFIGURATIONS



**iM2100**  
Standard



**iM2100-X0000**  
No Foam



**iM2100-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2100-X0001**  
With Foam

### DIMENSIONS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>INTÉRIEUR</b>             | 13.00 x 9.20" x 6.00 (33 x 23.4 x 15.2 cm)   |
| <b>EXTÉRIEUR</b>             | 14.20 x 11.40" x 6.50 (36.1 x 29 x 16.5 cm)  |
| <b>profondeur couvercle</b>  | 2.00" (5.1 cm)                               |
| <b>profondeur fond</b>       | 4.00" (10.2 cm)                              |
| <b>profondeur totale</b>     | 6" (15.2 cm)                                 |
| <b>volume intérieur</b>      | 0.42 ft <sup>3</sup> (0.012 m <sup>3</sup> ) |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.28" (0.7 cm)                               |

### MATÉRIAUX

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>corps</b>                | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>loquet</b>               | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Loquet (Alt)</b>         | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>joint torique</b>        | EPDM   |
| <b>broches</b>              | Stainless Steel                              |
| <b>Broches (Alt)</b>        | Aluminum                                     |
| <b>mousse</b>               | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>corps de purge</b>       | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Corps de purge (Alt)</b> | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>prise d'air de purge</b> | Gortex membrane                              |

## COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

## POIDS

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>poids avec mousse</b>  | 4.90 lbs (2.2 kg)   |
| <b>poids sans mousse</b>  | 4.20 lbs (1.9 kg)   |
| <b>flottabilité</b>       | 26.20 lbs (11.9 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 24.60 lbs (11.2 kg) |

## TEMPÉRATURE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>température minimale</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>température maximale</b> | 140°F (60 °C)    |

## CERTIFICATIONS

**IP67**

## AUTRES

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Pack Principal</b>    | 4   |
| <b>Domaine militaire</b> | Oui |

## ACCESSOIRES



**iM2100-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
4 pièces



**iM-STRAP-S-VER2**  
Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**iM2100-MBEZ-B**  
Lunette de base (métrique)



**1500TPDIV**  
Séparateurs TrekPak  
supplémentaires



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessiccant

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 06-30-24