



1620EU Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PeliMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Peli ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Roulettes solides en polyuréthane avec roulements billes en acier inoxydable**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- 4 couches de Pick N Pluck™ avec mousse enroulée pour le couvercle
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Poignées rabattables
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Poignée de transport rétractable
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Fait en Allemagne



CONFIGURATIONS



1620EU
Standard



1624
With Padded Dividers



1620NF
No Foam



1620WF
With Foam

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------|--|
| INTÉRIEUR | 21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm) |
| EXTÉRIEUR | 24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm) |
| profondeur couvercle | 2.06" (5.2 cm) |
| profondeur fond | 10.50" (26.7 cm) |
| profondeur totale | 12.56" (31.9 cm) |
| volume intérieur | 2.53 ft ³ (0.072 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATÉRIAUX

| | |
|----------------------|---------------|
| corps | Polypropylene |
| loquet | ABS |
| joint torique | Polymer |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| broches | Stainless Steel |
| mousse | 1.3 lb Polyurethane |
| corps de purge | ABS |
| prise d'air de purge | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COULEURS

■ Black

POIDS

| | |
|---------------------------|---------------------|
| poids avec mousse | 26.01 lbs (11.8 kg) |
| poids sans mousse | 24.47 lbs (11.1 kg) |
| flottabilité | 149.91 lbs (68 kg) |
| Master Pack Weight | 26.90 lbs (12.2 kg) |

TEMPÉRATURE

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| température minimale | -40°F (-40 °C) |
| température maximale | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICATIONS

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

AUTRES

| | |
|----------------------------|-----|
| roulettes | 2 |
| Poignée extensible | Oui |
| Pack Principal | 1 |
| Plaques nominatives | Oui |
| Domaine militaire | Oui |

ACCESSOIRES



1609
Pochette couvercle



1621
Jeu de mousses de rechange,
6 pièces



1623
Joint torique de remplacement



1625
Cloison en mousse



1507
Supports rapides - jeu de 4



1506TSA
Serrure TSA



1500D
Gel de silice dessicant

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-30-24