



## 9480

I sistemi di illuminazione per aree remote di Peli sono la soluzione di illuminazione completa per gli addetti al primo soccorso, applicazioni industriali e aerospaziali. Con più teste, i sistemi RALS possono illuminare il luogo di un incidente o un campo da calcio.

- Costruzione resistente Peli
- 3 livelli di resa luminosa preimpostati
- Fino a 4.000 lumen (calcolato)
- Fino a 28 ore d'uso
- Indicatore del tempo totale della batteria con indicatore lampeggiante di bassa carica
- Antenna regolabile con 340 gradi di rotazione
- Regolazione in diverse posizioni
- Comoda tracolla
- Rilascio veloce / Nuovo design di batteria sostituibile con caricabatterie da 12 vol



### DIMENSIONI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Head (LxWxD)</b>     | 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)    |
| <b>Closed (LxWxD)</b>   | 15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm) |
| <b>lunghezza albero</b> | 23.75" (60.3 cm)                            |

### MATERIALE

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>corpo</b>  | Polypropylene      |
| <b>Testa</b>  | Aluminum           |
| <b>Albero</b> | Aluminum           |
| <b>lente</b>  | Polycarbonate (PC) |

### COLORI

|   |  |
|---|--|
|  Black |  Yellow |
|---|--|

### LIGHT SPECS

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>lumen alta</b>         | 4000 |
| <b>lumen medio</b>        | 3000 |
| <b>lumen bassa</b>        | 1000 |
| <b>testine lampada</b>    | 1    |
| <b>tipo di lampada</b>    | LED  |
| <b>numero di LED</b>      | 8    |
| <b>ampiezza fascio</b>    | 125° |
| <b>Classificazione IP</b> | 54   |

### POWER

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>durata di funzionamento alta</b>  | 6.00 hrs  |
| <b>durata di funzionamento medio</b> | 8.00 hrs  |
| <b>durata di funzionamento bassa</b> | 28.00 hrs |

|   |  |
|---|--|
| <b>tipo batteria</b>                        | Sealed Lead Acid (SLA)   |
| <b>Rechargeable</b>                         | sì   |
| <b>durata della batteria</b>                | 500 cycles   |
| <b>tempo di carica</b>                      | 8 hrs  |
| <b>Indicatore di livello della batteria</b> | Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing) |
| <b>prese primaria</b>                       | 1  |
| <b>volt</b>                                 | 12.0v  |

## IL PESO

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>peso</b> | 27.50 lbs (12.5 kg) |
|-------------|---------------------|

## SWITCH


|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>tipo interruttore</b> | Silicone Rubber Keypad         |
| <b>modalità luminose</b> | High / Medium / Low / Flashing |

## ACCESSORI



**9447**

Cavo caricabatteria CC da auto



**9483**

Alimentazione



**9487**

Padded Shoulder Strap



**9489**

Alimentatore

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 08-17-24