



iM2435

Storm

Maleta de Carga Superior

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Garantía de por vida
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Asa extraíble retráctil
- Dos cierres a presión
- Ruedas en línea
- Anillo de sellado
- Resina HPX® ligera y resistente
- Dos protecciones de candado de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



iM2435
Standard



iM2435-X0000
No Foam



iM2435-X0002
With Padded Dividers & Lid Organizer



iM2435-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	17.50 x 6.50" x 15.50 (44.5 x 16.5 x 39.4 cm)
EXTERIOR	18.63 x 9.25" x 16.50 (47.3 x 23.5 x 41.9 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	13.50" (34.3 cm)
profundidad total	15.5" (39.4 cm)
volumen interior	1.02 ft ³ (0.029 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.37" (0.9 cm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester

cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cuerpo de compensación (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
respiradero de compensación	Gortex membrane

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	11.15 lbs (5.1 kg)
peso sin espuma	10.00 lbs (4.5 kg)
flotabilidad	56.70 lbs (25.7 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Asa extensible	sí
Master Pack	1
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



iM2435-FOAM
Juego de 5 piezas de espuma de
recambio



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24