



2410PL StealthLite™

Con las mismas características que la linterna LED StealthLite 2410 pero incorpora un recubrimiento de la lente que emite un resplandor brillante en la oscuridad. El material fotoluminiscente de nueva generación en el plástico absorbe la energía de cualquier fuente de luz: luces fluorescentes, el sol e incluso el mismo haz de luz de la propia linterna. Ya no tendrá que buscar su linterna en la oscuridad. Funciona con 4 baterías alcalinas tipo C (incluidas), es sumergible y tiene un cuerpo de ELX que es resistente a las sustancias químicas, la corrosión y las temperaturas extremas.

- Tan brillante como una linterna de xenón y con la duración de un LED.
- Resistencia Pelican
- Cubierta que brilla en la oscuridad
- Potente haz de luz de LED
- Garantía incondicional de excelencia de por vida
- **AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS**
- A prueba de agua




DIMENSIONES

longitud	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	EXL
anillo de sellado de neopreno	Ethylene Propylene
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
voltios	6.0v

PESO

peso con las pilas	7.3 oz (207 gr)
peso sin las pilas	3.7 oz (105 gr)

Packaged Weight 8.4 oz (238 gr)

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

SWITCH

tipo de interruptor One-handed Safety Switch
modos de iluminación On / Off






Document created on 08-16-24

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

OTRAS

sumergible sí
Minimum Pack 6
Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 45mins
	184m
	8480cd
	IPX7

ACCESORIOS