



## 3765PL

Linterna de Ángulo Recto

- Compacta y ligera
- Cumple con las normas de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1901
- También funciona con 4 baterías alcalinas AA estándares




### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	5.36" (13.6 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	ABS
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	Buna-N
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>cubierta</b>	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
<b>Clip</b>	Xenoy

### COLORES

 High Visibility Yellow
--

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
<b>Lamp Secondary Type</b>	LED

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	NiMH
<b>cantidad de pilas</b>	4
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>Rechargeable</b>	sí
<b>tiempo de carga</b>	3 hrs 30 mins
<b>Indicador del nivel de carga</b>	3 Blue LEDs
<b>voltios</b>	4.8v

## PESO

<b>peso con las pilas</b>	14.6 oz (414 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	11.0 oz (312 gr)

## SWITCH






<b>tipo de interruptor</b>	Push Button
<b>modos de iluminación</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICACIONES

**Class I, Division 1**  
**Class I, Division 2**

## OTRAS

<b>Minimum Pack</b>	1
<b>Código del paquete</b>	B

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>	<b>DOWNCAST</b>	<b>FLASHING</b>
	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

## ACCESORIOS



**3769**  
Batería de recambio



**2467F**  
Transformador de 110 V para  
cargador rápido



**6061F**  
Kit de conexión directa para  
cargador rápido



**8056F**  
Conector de 12 V para cargador  
rápido

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 08-16-24*