



## AL1814-2204

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### DIMENSIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>INTERIOR</b>          | 18.00 x 14.62" x 26.11 (45.7 x 37.1 x 66.3 cm) |
| <b>EXTERIOR</b>          | 21.00 x 17.62" x 27.80 (53.3 x 44.8 x 70.6 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 3.93" (10 cm)                                  |
| <b>profundidad base</b>  | 22.18" (56.3 cm)                               |
| <b>profundidad total</b> | 26.11" (66.3 cm)                               |
| <b>volumen interior</b>  | 3.98 ft <sup>3</sup> (0.113 m <sup>3</sup> )   |

### MATERIALES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>cuerpo</b>                        | RotoMolded Polyethylene  |
| <b>cierre</b>                        | Steel (Nickel-black Plated)  |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Silicone Sponge  |
| <b>espuma</b>                        | No Foam, empty case standard<br>Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Aluminum   |
| <b>PRV Valve</b>                     | .5 PSI Standard, Light Lift .25 PSI  |
| <b>asa</b>                           | Heavy Duty Injection Molded Standard   |
| <b>Optional Handles</b>              | Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black                                      |
| <b>componentes metálicos</b>         | Yellow Carbon Steel Standard   |
| <b>Optional Hardware</b>             | Black Carbon Steel, Stainless Steel Passivate and Stainless Steel Black                  |

### COLORES

■ Gray - 133 Fed Std  
26270

### PESO

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>peso</b> | 23.40 lbs (10.6 kg) |
|-------------|---------------------|

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>flotabilidad</b>       | 348.25 lbs (158 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 25.40 lbs (11.5 kg) |

## LA TEMPERATURA

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -20°F (-28.9 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 140°F (60 °C)    |

## OTRAS

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |
|-------------------------------|----|

---

### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 07-17-24*