



9415

9410L + SEGURIDAD = 9415

Todo lo bueno de la linterna LED 9410L, más certificaciones de seguridad. Con solo 3 libras (1.36 kgs) y 588 * lúmenes, la nueva linterna LED 9415 ofrece la potencia sin el peso. Cuatro LED, alimentados por baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 314 yardas (288 * metros). Y está cargado con tecnología innovadora y características que usted espera de Pelican. Ya sea que esté en un equipo USAR o en el tercer turno en una refinería, apreciará el tamaño compacto y el alto rendimiento de la nueva linterna LED 9415. Con aprobación de seguridad para las áreas de trabajo más volátiles, la linterna LED 9415 es segura y una de las linternas más compactas y de alto rendimiento del mercado. La Linterna LED 9415: rendimiento LED grande y liviano en el que puede confiar.

* Los datos de rendimiento cumplen con los estándares FL 1

- Resistencia Pelican
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Con certificación de seguridad - Clase I, División I
- Aprobado a NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios) 1901
- Correa de transporte incluida



DIMENSIONES

longitud	8.75" (22.2 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	EXL

COLORES

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tipo de pilas	NiMH
cantidad de pilas	4
pilas incluidas	sí
Rechargeable	sí
tiempo de carga	15 hrs
Indicador del nivel de carga	RGB LED

voltios 4.8v

PESO

peso con las pilas 49.3 oz (1398 gr)
peso sin las pilas 0.0 oz (0 gr)

SWITCH






tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	588 LUMENS	224 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	288m	176m
	20792cd	7787cd
	IPX4	

ACCESORIOS



9416
Base de cargador



6057F
Transformador de 110 V para
cargador rápido



6061F
Kit de conexión directa para
cargador rápido



8056F
Conector de 12 V para
cargador rápido



9418
Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24