



IS2917-1103

ISP Case

Enviar carga suelta puede ralentizar sus operaciones y estropear la mercancía y, como resultado de todo ellos, poner en riesgo la misión. Las nuevas maletas ISP de Peli previenen casi totalmente el movimiento de la carga con un sistema de apilado múltiple (ISP) exclusivo. El sistema es compatible con 64 tamaños diferentes, de 0,018 a 0,576 metros cúbicos de almacenamiento. Equipadas con un anillo de sellado esponjoso de silicona y válvulas de descarga de presión, las maletas ISP² resisten las condiciones meteorológicas y de humedad más extremas.

El sistema está diseñado para maximizar el volumen de las plataformas de logística estándar. Tanto si se cargan palés estándar, universales (OTAN), contenedores JMIC, palés de 463 l o contenedores marítimos, el sistema de maletas ISP² utilizará el espacio de carga del modo más eficiente posible.

Con su sistema de apilado múltiple, las maletas ISP se pueden apilar formando un bloque sólido. El patrón de la base, formado por cuadrados de 10 x 10 cm, coincide con el diseño cúbico del contenedor inferior; de esta manera quedan totalmente encajados.


- Standard Features:
 - Removable Lid
 - Freebreathing
 - Black Carbon Steel, All Catch and Strike Hardware
 - 6 Large Injection Molded Comfort Grip handles
 - Colors: BLACK_032, GREY_133, OLIVE DRAB_137, RED_130, TAN_250
 - Molded-In Edge Casters
 - Inter-Stacking Pattern Cases for NATO pallets, JMIC containers, 463L pallets or sea containers
- Configurable Features:
 - Hardware: Black Stainless Steel
 - Pressure Relief Valve (PRV) with Closed Gasket
 - Hinged Lid
 - Metal Handles: Black Stainless Steel
 - 2 Cable Catch locks per case
 - 2 Padlock Hasps per case
 - 3" X 5" Horizontal Card Holder
 - Front Labels, STD Labels and ATA Labels
 - Pressure Relief Valve
 - Humidity Indicator



CONFIGURACIONES



IS2917-1103
Standard



IS2917-1103-No-Foam
No Foam






DIMENSIONES

INTERIOR	29.00 x 17.00" x 14.00 (73.7 x 43.2 x 35.6 cm)
EXTERIOR	32.00 x 20.00" x 16.00 (81.3 x 50.8 x 40.6 cm)
profundidad tapa	3.00" (7.6 cm)
profundidad base	11.00" (27.9 cm)
profundidad total	14" (35.6 cm)
volumen interior	3.99 ft ³ (0.113 m ³)

MATERIALES

cuerpo	RotoMolded Polyethylene
cierre	Steel (Nickel-black Plated)
anillo de sellado de neopreno	Silicone Sponge
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
cuerpo de compensación	Aluminum

COLORES

 Black - 032 Fed Std 27040	 Olive Drab - 137 Fed Std 34096	 Gray - 133 Fed Std 26270	 Tan - 250 Fed Std 20372
 Red - 130 Fed Std 21105			

PESO

peso con espuma	35.00 lbs (15.9 kg)
peso sin espuma	26.00 lbs (11.8 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima	140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

MIL-STD-810F

OTRAS

ruedas	2
peso máximo de arrastre	150.00

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 07-17-24