

1460

Protector

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Également disponible avec pochette et cloisons EMS
- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- **Ouverture à 180° du couvercle supérieur pour une stabilité antiroulis sur le terrain**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique - compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas



CONFIGURATIONS



1460
Standard



1460AALG
With Custom Foam for 9430 / 9435



1460NF
No Foam



1460WF
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
EXTÉRIEUR	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
profondeur couvercle	4.91" (12.5 cm)
profondeur fond	6.01" (15.3 cm)
profondeur totale	10.92" (27.7 cm)
volume intérieur	1.16 ft ³ (0.033 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps	Polypropylene
loquet	EXL
joint torique	Polymer

broches	Stainless Steel
mousse	Polyurethane
corps de purge	ABS
prise d'air de purge	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

■ Black

POIDS

poids avec mousse	12.48 lbs (5.7 kg)
poids sans mousse	8.75 lbs (4 kg)
flottabilité	82.00 lbs (37.2 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-40°F (-40 °C)
température maximale	210°F (98.9 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES

Domaine militaire Oui

ACCESSOIRES



1461

Jeu de mousses de rechange,
6 pièces



1463

Joint torique de remplacement




1507

Supports rapides - jeu de 4



1506TSA

Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 03-13-25