



V600

Vault

Large Equipment Case

Diseñadas para uso rudo, de alto impacto y resistencia a la intemperie suprema, las nuevas cajas de armas de la serie Vault son las más resistentes y seguras de su clase. Equipado con una serie de características de protección premium a un precio que más cazadores y tiradores pueden pagar, ya que solo el veterano de 42 años de protección podría cumplir.

- Cuatro capas de espuma protectora
- Resistente a los golpes, al polvo y a la intemperie
- El polímero de alto impacto garantiza la protección de su equipo, por carretera, pista o aire
- Las asas de gran resistencia son ergonómicas y resisten incluso en las condiciones más duras
- Cuatro cierres con pulsador ofrecen seguridad y fácil acceso.
- Diseñado para proteger y transportar equipos y accesorios de gama alta



CONFIGURACIONES



V600
Standard



V600WF
With Foam



V600WD
With Padded Dividers



V600NF
No Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	21.00 x 17.00" x 9.50 (53.3 x 43.2 x 24.1 cm)
EXTERIOR	24.55 x 20.59" x 10.16 (62.4 x 52.3 x 25.8 cm)
profundidad tapa	1.57" (4 cm)
profundidad base	7.93" (20.1 cm)
profundidad total	9.5" (24.1 cm)
volumen interior	1.96 ft ³ (0.056 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.46" (1.2 cm)

MATERIALES

cuerpo	Polyethylene
cierre	ABS
anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.12 lbs. ELE (Polyurethane)
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma 15.27 lbs (6.9 kg)
peso sin espuma 11.43 lbs (5.2 kg)
Master Pack Weight 16.61 lbs (7.5 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima 0°F (-17.8 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

ACCESORIOS



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante



V600FS
Juego de 4 piezas de espuma
de recambio



V600FS
Juego de 4 piezas de espuma
de recambio



1500CI
Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 02-04-25