



3415

Linterna de Ángulo Recto

La linterna de trabajo, intrínsecamente segura, más versátil del mundo. La 3415 es la mejor linterna de trabajo compacta, certificada de seguridad. Las certificaciones Clase I II III División 1 brindan la seguridad necesaria para la mayoría de los lugares peligrosos. La 3415 está equipada con un LED focalizado y un LED de inundación para primeros planos y distancia, para que pueda tener una luz de área amplia en el área de trabajo inmediata y aún así penetrar en la oscuridad a cientos de metros de distancia. Se puede activar para ejecutar uno o ambos LED con 3 niveles de brillo. La cabeza articulada y el clip incorporado permiten que la luz se dirija a donde sea necesaria. La Pelican 3415, una herramienta de iluminación de tareas múltiples de grado profesional, que lo ayudará a realizar el trabajo, bajo cualquier circunstancia.

- Cabeza de linterna articulada
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Certificado de seguridad Clase I, Clase II, Clase III - División 1
- Cordón de seguridad
- Clip adjunto
- Anillo separador instalado
- 2 modos: spot, intermitente




DIMENSIONES

longitud	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	ABS
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	ABS
Clip	ABS
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
voltios	4.5v

PESO






peso con las pilas	9.0 oz (255 gr)
peso sin las pilas	6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button
modos de iluminación	High / Flashing

CERTIFICACIONES

Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1
IECEX ia

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	336 LUMENS	177 LUMENS	186 LUMENS
	6h 0mins	15h 0mins	14h 0mins
	133m	37m	135m
	4418cd	336cd	4544cd
	IPX8 (1m)		

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 03-13-25